

Drop-in 12 / 200

SKU: DROPIN-12.8V-200AH · Серия: Drop-in

LiFePO₄-батарея 12,8 В 200 А·ч в металлическом корпусе для телекоммуникационного, автономного и мобильного оборудования.

2,56 кВт·ч	12,8 В	200 А·ч	M8
------------	--------	---------	----

Технические параметры

Параметр	Значение
Химия	LiFePO ₄
Номинальная энергия	2,56 кВт·ч (12,8 В × 200 А·ч)
Номинальное напряжение	12,8 В
Ёмкость	200 А·ч; минимум 198 А·ч
Рабочий диапазон напряжения	10–14,6 В
Напряжение заряда	14,6 В
Напряжение отключения	10 В
Максимальный ток заряда	100 А
Максимальный ток разряда	100 А
Последовательное соединение	до 4 батарей
Параллельное соединение	поддерживается; максимальное число не указано в листе
Температура заряда	0...+50 °C
Температура разряда	–10...+60 °C
Температура хранения	–20...+45 °C
Размеры	520 × 240 × 220 мм
Масса	около 28,5 кг
Корпус	металл, чёрный
Клеммы	шпильки M8

Зимняя эксплуатация

- Заряд допускается только при 0...+50 °С; ниже 0 °С батарею заряжать нельзя.
- Разряд допускается до -10 °С, рекомендуемый рабочий диапазон — +15...+40 °С.
- Самоподогрев в техническом листе не заявлен.

Источник и статус документа

Источник данных: 12.8V200Ah technical parameters. Значения формируются из того же JSON-источника, что продуктовая страница и Product Schema.

Техническая карточка сайта. Не является сертификатом, гарантийным документом, коммерческим предложением или подтверждением совместимости с конкретным инвертором. Для заказа используется точный SKU и действующая редакция исходного руководства/спецификации.